

## KARTA TECHNICZNA

### OPIS PRODUKTU

Podkład Premium DrybackPro został zaprojektowany specjalnie do montażu pływającego (z jednostronnym mocowaniem) podłóg winylowych. Umożliwia szybkie, łatwe i czyste mocowanie paneli, bez konieczności używania kleju. Jest wysokiej klasy systemem redukcji odgłosów uderzeń i chodzenia. Podkład składa się w 90% z naturalnie występujących materiałów i jest dostarczany w rolkach.

### SKŁAD PRODUKTU

Elastyczny podkład wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych. Podkład składa się z przezroczystej folii PET ze stabilną wymiarowo stroną samoprzylepną (z usuwalną folią ochronną), wytrzymałej warstwy poliuretanowej oraz wysokiej klasy strony z włókniny.

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Grubość	1.80 mm	(± 0.15 mm)	Wgniecenie resztkowe	< 0.15 mm
Masa powierzchniowa produktu	1.80 kg/m <sup>2</sup>	(± 0.15 kg/m <sup>2</sup> )	Wytrzymałość na nacisk	> 50 t/m <sup>2</sup> (>500 kPa)
Długość	8.5 m	(± 15 mm)	Odporność na odkształcanie	> 50 kPa
Szerokość	1 m	(± 1 mm)	Obciążenie dynamiczne	> 3 000 000 cykli
Odbijanie dźwięków chodzenia	do 6%	(± 2%)	Odporność na dużą piłkę	~ 700 mm
Dźwięk uderzeniowy	do 14-15 dB	(± 2dB)	Dopasowanie punktowe	~ 0.67 mm
Opór cieplny	0.01 m <sup>2</sup> K/W		Odporność na ogień	Bfl-s1



### PALETA

40 rolek na palecie (340 m<sup>2</sup>)

### MONTAŻ

Łatwe cięcie podkładu przy użyciu nożyka. Ułożyć stroną z włókniny do dołu, a stroną samoprzylepną (bez folii ochronnej) do góry. Możliwość montażu na starych pokryciach podłogowych. Możliwość natychmiastowego korzystania z podłogi i chodzenia po niej.

