

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Specjalistyczny podkład pod panele laminowane montowane w systemie pływającym. Podkład posiada warstwę klejącą, do której bezpośrednio przyklejane są panele. Polecany szczególnie do montażu paneli układanych w jodełkę. Klepki zamontowane na podkładzie Premium FastLay nie wymagają klejenia zamków paneli oraz klejenia obwodowego podłogi. Podkład redukuje odgłosy uderzeń i chodzenia. Podkład składa się w 90% z naturalnie występujących materiałów i jest dostarczany w rolkach.

SKŁAD PRODUKTU

Elastyczny podkład wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych. Podkład składa się z metalizowanej folii PET, wytrzymałej warstwy poliuretanowej oraz samoprzylepnej powierzchni ze zdejmowaną folią ochronną.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Grubość	1.80 mm (± 0.15 mm)	Dyfuzja pary wodnej	> 75 m
Masa powierzchniowa produktu	1.50 kg/m ² (± 0.15 kg/m ²)	Wytrzymałość na nacisk	do 25 t/m ² (~250 kPa)
Długość	8.5 m (± 15 mm)	Odporność na odkształcanie	~ 56 kPa
Szerokość	1 m (± 1 mm)	Obciążenie dynamiczne	> 2 500 000 cykli
Odbijanie dźwięków chodzenia	34-35 % (± 2%)	Odporność na dużą piłkę	~ 650 mm
Dźwięk uderzeniowy	~ 18 dB (± 2dB)	Dopasowanie punktowe	~ 1.02 mm
Opór cieplny	0.01 m ² K/W	Odporność na ogień	Bfl-s1



PALETA

40 rolek na palecie (340 m²)

MONTAŻ

Podkład przed montażem należy zaaklimatyzować w pomieszczeniu docelowym min. 24 h przed instalacją.

Łatwe cięcie podkładu przy użyciu nożyka. Podkład montuj folią przezroczystą do dołu, a stroną z warstwą samoprzylepną (bez folii ochronnej) do góry. Produkt może być poddany recyklingowi zgodnie z EAK-nr. 170604 i może być usuwany jako odpady domowe.

