

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Podkład Premium ThermoPlus 3.0 został zaprojektowany specjalnie do montażu podłóg pływających: paneli laminowanych i parkietów. Cechuje się doskonałym przewodzeniem cieplnym (0.009 m² K/W). Jest wysokiej klasy systemem redukcji odgłosów uderzeń i chodzenia. Podkład składa się w 90% z naturalnie występujących materiałów i jest dostarczany w rolkach.

SKŁAD PRODUKTU

Kwarcowy, elastyczny podkład, wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych. Podkład składa się z metalizowanej folii PET, wytrzymałej warstwy poliuretanowej oraz strony z wysokiej klasy folii HDPE. Premium ThermoPlus 3.0 nie zawiera plastyfikatorów, azbestu, formaldehydu, halogenów i metali ciężkich. Jest zgodny z francuskimi wytycznymi A+, oznakowaniem ekologicznym Blue Angel i niemieckim systemem AGBB.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Grubość	2.80 mm (± 0.15 mm)	Dyfuzja pary wodnej	> 75 m
Masa powierzchniowa produktu	2.40 kg/m ²	Wytrzymałość na nacisk	do 14 t/m ² (~ 140kPa)
Długość	5.5 m (± 15 mm)	Odporność na odkształcanie	~ 34 kPa
Szerokość	1 m (± 1 mm)	Obciążenie dynamiczne	> 2 500 000 cykli
Odbijanie dźwięków chodzenia	~ 30% (± 2%)	Odporność na dużą piłkę	~ 850 mm
Dźwięk uderzeniowy	19-20 dB (± 2dB)	Dopasowanie punktowe	~ 1.35 mm
Opór cieplny	0.009 m ² K/W	Odporność na ogień	Bfl-s1



PALETA

40 rolek na palecie (220 m²)

MONTAŻ

Podkład przed montażem należy zaaklimatyzować w pomieszczeniu docelowym min. 24 h przed instalacją.

Łatwe cięcie podkładu przy użyciu nożyka. Podkład montuj folią przezroczystą do dołu, a folią aluminiową do góry.

Produkt może być poddany recyklingowi zgodnie z EAK-nr. 170604 i może być usuwany jako odpady domowe.

