

KARTA TECHNICZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	23 - 32
Klasa ścieralności	AC4
Grubość panela	8 mm
Rozmiar panela	1285 x 194 x 8 mm
Gwarancja (użytek domowy)	15 lat
Gwarancja (użytek komercyjny)	5 lat
Wodoodporność	24 godziny

*gwarancja na wodoodporność obowiązuje przez 15 lat

PAKOWANIE

Liczba desek w paczce	10
m ² w paczce	2,493 m ²
Waga paczki	17,6 kg
Liczba paczek na palecie	40
m ² na palecie	99,72 m ²
Waga palety	719 kg

TOLERANCJE (ZGODNIE Z NORMAMI)

	WYNIK
Odporność na ścieranie (EN 13329)	≥ 4000 cykli
Klasa odporności na ścieranie (EN 13329)	AC4
Odporność na uderzenia (EN17368d) (EN13329)	mała kulka ≥ 35 mm duża kulka ≥ 750 mm
Odporność na zarysowania (EN 438)	Poziom 4
Efekt krzeseł z kótkami (EN 425)	Typ W, bez widocznych zmian
Pęcznienie (ISO 24336)	≤ 15%
Siła blokowania (ISO 24334)	F _{l0,2} długi bok ≥ 1 kN/m F _{max} długi bok ≥ 1 kN/m F _{s0,2} krótki bok ≥ 2 kN/m F _{max} krótki bok ≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej (EN ISO 16581)	Typ 0, bez widocznych zmian
Odporność na zaplamienia (EN 438-2)	Kategoria 1 i 2 : poziom 5 Kategoria 3 : poziom 4/5
Odporność na światło (EN ISO 4892-2)	Szara skala wzorcowa - Klasa 4
Redukcja dźwięków (ISO 717-2)	14 dB (z podkładem Premium ThermoPlus)
Stabilność wymiarów (EN 13329)	≤ 0,9 mm

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	WYNIK
Emisja formaldehydu (EN 16516)	<0,05 ppm
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	C _{fl} S1
Oporność cieplna (EN 12664)	0,048 m ² K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	DS;μ≥0,35



www.blauer-engel.de/uz176

